

Крепеж · Оборудование · Инструмент



FIXMASTER
EQUIPMENT | TOOLS | FASTENERS



Качество · Надежность · Производительность



FIXMASTER AccuFly 500

Надежный заклепочный инструмент для установки больших серий вытяжных заклепочных соединений. Легкий и эргономичный корпус аккумуляторного заклепочника в совокупности с анатомической рукояткой оптимально подходит для долгой работы мастера установщика.

Мощный аккумулятор напряжением 20 В и емкостью 2.0 А*ч, а также быстрое зарядное устройство позволят успешно справиться с любой производственной задачей по установке вытяжных заклепок.

Аккумуляторный заклепочник позволит Вам значительно сократить время и силы на установку любых типов вытяжных заклепок.

Тип двигателя: бесщеточный
Тип заклепок: вытяжные
Сила тяги: 20 000 Н
Размер заклепок: Ø 2,4–4,8 мм
Материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение аккумулятора: 20 В
Емкость аккумулятора: 2 А*ч
Время зарядки аккумулятора, мин.: 2.0 Ач - 80 мин
Вес нетто: 2 кг



FIXMASTER Accupro 50

Надежный заклепочный инструмент для установки больших серий вытяжных заклепочных соединений. Легкий и эргономичный корпус аккумуляторного заклепочника в совокупности с анатомической рукояткой оптимально подходит для долгой работы установщика.

Мощный аккумулятор напряжением 18 В и емкостью 2.0 А*ч, а также быстрое зарядное устройство позволят успешно справиться с любой производственной задачей по установке вытяжных заклепок.

Система быстрой замены цанг экономит Ваше время на обслуживание заклепочника. Инструмент поставляется в пластиковом кейсе/чемодане для удобной и безопасной транспортировки заклепочника.

Тип двигателя: щеточный
Тип заклепок: вытяжные
Сила тяги: 10 000 Н
Рабочий ход: 22 мм
Скорость установки: 2 сек/заклепка
Размер заклепок: Ø 2,4–4,8 мм
Материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора: 2 А*ч
Время зарядки аккумулятора, мин.: 2.0 Ач - 80 мин
Вес нетто: 1.86 кг



FIXMASTER Accupro 65

Надежный заклепочный инструмент для установки больших серий вытяжных заклепочных соединений. Легкий и эргономичный корпус аккумуляторного заклепочника в совокупности с анатомической рукояткой оптимально подходит для долгой работы установщика.

Усиленная конструкция и специальный электромотор позволяют устанавливать заклепки до 6,4 мм диаметром из любых материалов.

Мощный аккумулятор напряжением 18 В и емкостью 2.0 А*ч, быстрое зарядное устройство позволят успешно справиться с любой производственной задачей по установке вытяжных заклепок.

Быстрая система замены цанг экономит ваше время на обслуживание заклепочника. Инструмент поставляется в пластиковом кейсе/чемодане для удобной и безопасной транспортировки заклепочника.

Тип двигателя: щеточный
Тип заклепок: вытяжные
Сила тяги: 20 000 Н
Рабочий ход: 30 мм
Скорость установки: 2 сек/заклепка
Размер заклепок: Ø 4,8–6,4 мм
Материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора: 2 А*ч
Время зарядки аккумулятора, мин.: 2.0 Ач - 80 мин
Вес нетто: 1.95 кг



FIXMASTER Fixhunter 10

Надежный заклепочный инструмент для установки больших серий резьбовых заклепочных соединений. Легкий и эргономичный корпус аккумуляторного заклепочника в совокупности с анатомической рукояткой оптимально подходит для долгой работы мастера установщика.

Усиленная конструкция и специальным электромотор позволяют устанавливать заклепки диаметром до M10 всех материалов. Мощный аккумулятор напряжением 18 В и емкостью 2.0 А*ч, а также быстрое зарядное устройство позволят успешно справиться с любой производственной задачей по установке гаечных заклепок.

Аккумуляторный заклепочник позволит Вам значительно сократить время и силы на установку любых гаечных заклепок, заклепок гаек, бонок и т.п.

Инструмент поставляется в пластиковом кейсе/чемодане для удобной и безопасной транспортировки заклепочника.

Тип двигателя: щеточный
Тип заклепок: резьбовые (гаечные)
Сила тяги: 22 000 Н
Рабочий ход: 7 мм
Скорость установки: 2 сек/заклепка
Размер заклепок: M3 - M10
Материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора: 2 А*ч
Время зарядки аккумулятора, мин.: 2.0 Ач - 80 мин
Вес нетто: 2.05 кг



FIXMASTER RIV 55

Пневмогидравлический заклепочник, простой в использовании пневмогидравлический инструмент для установки вытяжных заклепок малых и средних размеров.

Весь цикл установки заклепки активируется в одно нажатие кнопки.

Заклепочник RIV 55 может использоваться для установки вытяжных заклепок из алюминия и оцинкованной стали диаметром от Ø 2.4 до 4.8 мм (нержавеющая сталь до Ø 4.0 мм).

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление: 5.0–7.0 атм.
Материал заклепок: алюминий/сталь/нержавеющая сталь
Удержание заклепки: нет
Размер заклепок: Ø 2.4–4.8 мм
Габариты без упаковки: 250x270 мм
Вес нетто: 1.66 кг



FIXMASTER RIV 56

Пневмогидравлический заклепочник, простейший пневмогидравлический инструмент для установки вытяжных заклепок больших размеров. Весь цикл установки заклепки активируется в одно нажатие кнопки.

Заклепочник RIV 56 может использоваться для установки вытяжных заклепок из алюминия и оцинкованной стали диаметром от Ø 4.0 до 6.4 мм (нержавеющая сталь до Ø 5.0 мм).

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление: 5.0–7.0 атм.
Материал заклепок: алюминий/сталь/нержавеющая сталь
Удержание заклепки: нет
Размер заклепок: Ø 4.0–6.4 мм
Габариты без упаковки: 250x270 мм
Вес нетто: 1.605 кг



FIXMASTER PneumoFly 400

Пневматический заклепочник, простой в использовании инструмент для установки вытяжных заклепок диаметром от Ø 2.4 мм до 4.0 мм.

Весь цикл установки заклепки активируется в одно нажатие кнопки.

Компактный и легкий инструмент с самой привлекательной и доступной ценой!

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление: 5.0–7.0 атм.
Материал заклепок: алюминий/сталь/нержавеющая сталь
Удержание заклепки: нет
Размер заклепок: Ø 2,4–4,0 мм
Габариты без упаковки: 305x240 мм
Вес нетто: 1.1 кг



FIXMASTER NCG-SAR100

Пневмогидравлический заклепочник с поворотной головой на 360°, легкий и компактный пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки вытяжных заклепок.

Поворотная голова позволяет легко позиционировать заклепочник и устанавливать заклепки в труднодоступных местах.

Комфортная ребристая рукоятка позволяет надежно фиксировать инструмент в руке.

Для удобства работы и поддержания в чистоте рабочего места инструмент оснащен контейнером для сбора стержней.

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление: 5.0–7.0 атм.
Материал заклепок: алюминий/сталь/нержавеющая сталь
Удержание заклепки: нет
Размер заклепок: Ø 2,4–4,8 мм
Габариты без упаковки: 305x185 мм
Вес нетто: 1.85 кг



FIXMASTER NCG-SAR100

Пневмогидравлический заклепочник с поворотной головой на 360°, легкий и компактный пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки вытяжных заклепок.

Поворотная голова позволяет легко позиционировать заклепочник и устанавливать заклепки в труднодоступных местах.

Комфортная ребристая рукоятка позволяет надежно фиксировать инструмент в руке.

Для удобства работы и поддержания в чистоте рабочего места инструмент оснащен контейнером для сбора стержней.

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление: 5.0 - 7.0 атм.
Материал заклепок: алюминий/сталь/нержавеющая сталь
Удержание заклепки: нет
Размер заклепок: Ø 2,4–6,4 мм
Габариты без упаковки: 200x390 мм
Вес нетто: 2.3 кг



FIXMASTER RIV 55P

Пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки вытяжных заклёпок малых и средних размеров.

Весь цикл установки заклёпки активируется в одно нажатие кнопки и производится в автоматическом режиме.

Заклёпочник RIV 55P может использоваться для установки вытяжных заклёпок из алюминия и оцинкованной стали диаметром от Ø 3.0 до 5.0 мм (нержавеющая сталь до Ø 4.0 мм).

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление: 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 7 000 Н
Рабочий ход: 18 мм
Удержание заклепки: нет
Материал заклепок: алюминий/сталь/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 3,2–4,8 мм



FIXMASTER RIV 56P

Пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки вытяжных заклёпок малых и средних размеров.

Весь цикл установки заклёпки активируется в одно нажатие кнопки и производится в автоматическом режиме.

Заклёпочник RIV 56P может использоваться для установки вытяжных заклёпок из алюминия, оцинкованной стали диаметром от Ø 4.0 до 6.4 мм (нержавеющая сталь до Ø 5.0 мм).

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 10 000 Н
Рабочий ход: 20 мм
Удержание заклепки: нет
Материал заклепок: алюминий/сталь/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 4.0–6.4 мм



FIXMASTER RIV A5

Пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки вытяжных заклёпок малых и средних размеров. Весь цикл установки заклёпки активируется в одно нажатие кнопки и производится в автоматическом режиме. Вакуумная система удерживает заклёпку в любом положении инструмента, не позволяя ей выпадать, а также протягивает оторванный стержень заклёпки в специальный контейнер это помогает поддерживать чистоту на рабочем месте и не тратить время на извлечение стержня из клепальной головки. Корпус инструмента выполнен из композитных материалов, что значительно снижает вес инструмента без потери прочности. Заклёпочник RIV A5 может использоваться для установки вытяжных заклёпок из алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали диаметром от Ø 2.4 до 5.0 мм.

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Удержание заклепки: да
Сила тяги: 7 000 Н
Рабочий ход: 18 мм
Материал заклепок: алюминий/сталь/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 2.4–5.0 мм
Габариты без упаковки: 310x280 мм
Вес нетто: 1.615 кг



FIXMASTER RIV A6

Пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки вытяжных заклёпок. Весь цикл установки заклёпки активируется в одно нажатие кнопки и производится в автоматическом режиме. Вакуумная система удерживает заклёпку в любом положении инструмента, не позволяя ей выпадать, а также протягивает оторванный стержень заклёпки в специальный контейнер это помогает поддерживать чистоту на рабочем месте и не тратить время на извлечение стержня из клепальной головки. Корпус инструмента выполнен из композитных материалов, что значительно снижает вес инструмента без потери прочности. Заклёпочник RIV A6 может использоваться для установки вытяжных заклёпок из алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали диаметром от Ø 3.0 до 6.4 мм.

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 10 000 Н
Рабочий ход: 20 мм
Удержание заклепки: да
Материал заклепок: алюминий/сталь/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 3.0–6.4 мм
Габариты без упаковки: 310x290 мм
Вес нетто: 1.53 кг



FIXMASTER RIV A8

Пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки вытяжных заклёпок крупных размеров. Весь цикл установки заклёпки активируется в одно нажатие кнопки и производится в автоматическом режиме. Вакуумная система удерживает заклёпку в любом положении инструмента, не позволяя ей выпасть, а также протягивает оторванный стержень заклёпки в специальный контейнер это помогает поддерживать чистоту на рабочем месте и не тратить время на извлечение стержня из клепальной головки. Корпус инструмента выполнен из композитных материалов, что значительно снижает вес инструмента без потери прочности. Заклёпочник RIV A8 может использоваться для установки вытяжных заклёпок из оцинкованной и нержавеющей стали диаметром от Ø 4.0 до 6.4 мм.

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 15 000 Н
Рабочий ход: 26 мм
Удержание заклепки: да
Материал заклепок: алюминий/сталь/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 4.0–6.4 мм
Габариты без упаковки: 310x320 мм
Вес нетто: 1.765 кг



FIXMASTER RIV 1

Пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки вытяжных заклёпок малых и средних размеров. Весь цикл установки заклёпки активируется в одно нажатие кнопки и производится в автоматическом режиме.

Заклёпочник RIV 1 может использоваться для установки вытяжных заклёпок из алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали диаметром от Ø 2.4 до 4.8 мм.

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 8 000 Н
Рабочий ход: 20 мм
Удержание заклепки: нет
Расход воздуха на 1 уст.: 2.6 л
Материал заклепок: алюминий/сталь/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 2.4–4.8 мм
Габариты без упаковки: 300x270 мм
Вес нетто: 1.405 кг



FIXMASTER RIV 2

Пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки вытяжных заклёпок малых и средних размеров. Весь цикл установки заклёпки активируется в одно нажатие кнопки и производится в автоматическом режиме. Вакуумная система удерживает заклёпку в любом положении инструмента, не позволяя ей выпасть, а также протягивает оторванный стержень заклёпки в специальный контейнер это помогает поддерживать чистоту на рабочем месте и не тратить время на извлечение стержня из клепальной головки.

Заклёпочник RIV 2 может использоваться для установки вытяжных заклёпок из оцинкованной и нержавеющей стали диаметром от Ø 3.0 до 5.0 мм, а так же для установки усиленной заклёпки Monobolt Ø 4.8 мм.

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 11 000 Н
Рабочий ход: 20 мм
Удержание заклепки: да
Расход воздуха на 1 уст.: 4.35 л
Материал заклепок: алюминий/сталь/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 3.0–5.0 мм
Габариты без упаковки: 320x300 мм
Вес нетто: 1.61 кг



FIXMASTER RIV 3

Пневмогидравлический заклепочный инструмент для установки усиленных заклёпок, а также вытяжных заклёпок больших размеров. Весь цикл установки заклёпки активируется в одно нажатие кнопки и производится в автоматическом режиме. Вакуумная система удерживает заклёпку в любом положении инструмента, не позволяя ей выпасть, а также протягивает оторванный стержень заклёпки в специальный контейнер это помогает поддерживать чистоту на рабочем месте и не тратить время на извлечение стержня из клепальной головки. Если функция удержания не нужна, вы можете отключить систему подсоса и уменьшить расход сжатого воздуха. Заклёпочник RIV 3 может использоваться для установки вытяжных заклёпок из алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали диаметром от Ø 4.0 до 6.4 мм, а так же установки усиленных заклёпок Ø 4.8 – 6.4 мм.

Тип заклепок: вытяжные
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 15 000 Н
Рабочий ход: 26 мм
Удержание заклепки: да
Расход воздуха на 1 уст.: 4.8 л
Материал заклепок: алюминий/сталь/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 4.0–6.4 мм
Габариты без упаковки: 320x320 мм
Вес нетто: 1.855 кг



FIXMASTER RIV 10

Быстрый, мощный и надежный заклепочный инструмент для установки средних и больших серий заклепочных соединений.

Сенсор, установленный в резьбовом штоке, позволяет моментально накрутить гаечную заклепку в исходное положение для дальнейшей установки в листовой материал, быстрый ход пневматического и гидравлического поршней позволяет значительно экономить время на установку больших серий заклепок.

Высокая мощность позволяет устанавливать заклепки до M12.

Тип заклепок: резьбовые
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 29 800 Н
Рабочий ход: 9 мм
Расход воздуха на 1 уст.: 2.7 л
Размер заклепок: M5–M12
Габариты без упаковки: 290x270 мм
Вес нетто: 2.57 кг



FIXMASTER HARDWORKER 6900S

Пневмогидравлический заклепочник для установки гаечных заклепок. Уникальный продукт в отрасли тонколистовой обработки, специализирующийся на установке резьбовых заклепок до M16, с полным набором сменных насадок.

Большое тяговое усилие в 21,2 кН и рабочий ход 7 мм, позволяют устанавливать гаечные заклепки высокой твердости, из нержавеющей стали, оцинкованной стали, а так же алюминия.

Тип заклепок: резьбовые
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 21 200 Н
Рабочий ход: 7 мм
Расход воздуха на 1 уст.: 4,6 л
Материал заклепок: алюминий/сталь/нержавеющая сталь
Размер заклепок: M3–M16
Габариты без упаковки: 280x250x115 мм
Вес нетто: 2.2 кг



FIXMASTER HARDWORKER 9900S

Пневмогидравлический заклепочник для установки гаечных заклепок. Уникальный продукт в отрасли тонколистовой обработки, специализирующийся на установке резьбовых заклепок до M12, с полным набором сменных насадок.

Большое тяговое усилие в 21,2 кН и рабочий ход 7 мм, позволяют устанавливать гаечные заклепки высокой твердости, из нержавеющей стали, оцинкованной стали, а так же алюминия.

Тип заклепок: резьбовые
Рабочее давление : 5.0–7.0 атм.
Сила тяги: 19 100 Н
Рабочий ход: 7 мм
Расход воздуха на 1 уст.: 4.6 л
Расход воздуха: 8 л/мин
Материал заклепок: алюминий/сталь/нержавеющая сталь
Размер заклепок: M3–M12
Габариты без упаковки: 280 x 250 x 115 мм
Вес нетто: 2.1 кг



FIXMASTER-5600

Мощный высокопроизводительный инструмент для установки штифтовых соединений и усиленных заклепок.

Металлический корпус и усиленная конструкция позволяют использовать инструмент при постоянной интенсивной работе.

Специально разработан для установки штифтовых соединений диаметром до 6,4 мм.

Предназначен для крупных серий штифтовых соединений. Обеспечивает легкую и безопасную работу оператора.

Тип крепежа: обжимные Huck болты

Усилие: 23 кН

Рабочий ход: 17 мм

Размер заклепок: 4.8mm, 6.4mm (3/16", 1/4")

Габариты без упаковки: 180 x 318 x 110 мм

Вес нетто: 2.6 кг



FIXMASTER-5800

Мощный высокопроизводительный инструмент для установки штифтовых соединений и усиленных заклепок.

Металлический корпус и усиленная конструкция позволяют использовать инструмент при постоянной интенсивной работе.

Специально разработан для установки штифтовых соединений диаметром до 10 мм.

Предназначен для крупных серий штифтовых соединений.

Обеспечивает легкую и безопасную работу оператора.

Тип крепежа: обжимные Huck болты

Усилие: 28,5 кН

Рабочий ход: 21 мм

Размер заклепок: Ø 6.4 мм, Ø 8 мм, Ø 10 мм (5/16", 3/8")

Габариты без упаковки: 257 x 389 x 135 мм

Вес нетто: 3.9 кг



FIXMASTER PUNCHER N908

Пневмогидравлический инструмент для формирования шестигранных отверстий, уникальный продукт в отрасли тонколистовой обработки, предназначенный для просечения шестигранных отверстий в материалах толщиной от 0,5 до 4,5 мм.

Шестигранные отверстия используются для установки в них шестигранных резьбовых заклёпок, которые дают максимальную защиту полученного соединения от прокручивания.

Тип инструмента: просекатель

Отверстие под заклепку: M4-M10

Сила тяги: 23 500 Н

Рабочий ход: 6,5 мм

Давление: 6,91 атм

Оснастка в комплекте: да (1 насадка на выбор)



SRC-HR 702

Простой и легкий одноручный механический заклепочник, снабженный трехкантовым зажимом и специальными ручками.

Предназначен для установки вытяжных заклепок из алюминия и стали диаметром 2,4–4,8 мм.

Для заклепок из алюминия от Ø 2,4 до 4,8 мм.

Для заклепок из стали от Ø 2,4 до 4,0 мм.

Конструкция: ручной
Мах скрепляемая толщина: 45 мм
Тип заклепок: вытяжные
Материал заклепок: сталь/алюминий/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 2,4–4,8 мм
Вес нетто: 0.6 кг



SRC-HR 708

Мощный и легкий одноручный механический заклепочник, снабженный трехкантовым зажимом и усиленными ручками.

Предназначен для установки вытяжных заклепок диаметром Ø 2,4–4,8 мм.

Конструкция: ручной
Мах скрепляемая толщина: 45 мм
Тип заклепок: вытяжные
Материал заклепок: сталь/алюминий/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 2,4–4,8 мм
Габариты без упаковки: 262 мм
Вес нетто: 0.6 кг



NCG-GN71

Механический заклепочник для установки вытяжных заклепок, оснащен стальными рычагами высокой прочности.

Длинная установочная насадка позволяет монтировать заклепки в труднодоступные места.

Одна из самых популярных моделей в своем классе.

Предназначен для установки вытяжных заклепок из алюминия диаметром Ø 2,4–4,8 мм, а так же заклепок из стали и нержавеющей стали диаметром Ø 2,4–4,0 мм.

Конструкция: ручной
Мах скрепляемая толщина: 45 мм
Тип заклепок: вытяжные
Материал заклепок: сталь/алюминий/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 2,4–4,8 мм
Габариты без упаковки: 265x110 мм
Вес нетто: 0.655 кг



NCG-GR11

Легкий и компактный кистевой механический заклепочник для установки вытяжных заклепок.

Оригинальная конструкция позволяет без труда менять насадки под разные диаметры вытяжных заклепок.

Предназначен для установки вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром Ø 2,4–4,8 мм

Конструкция: ручной
Мах скрепляемая толщина: 45 мм
Тип заклепок: вытяжные
Материал заклепок: сталь/алюминий/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 2,4–4,8 мм
Вес нетто: 0.5 кг



NCG-LHF207

Самый компактный, универсальный, multifunctional механический двуручный заклепочник большой мощности.

Обладает возможностью устанавливать вытяжные, гаечные и винтовые заклепки.

Складные рычаги позволяют легко транспортировать инструмент и значительно экономят место.

Конструкция: рычажный
Мах скрепляемая толщина: 42 мм
Тип заклепок: вытяжные/резьбовые
Материал заклепок: алюминий/сталь/
нержавеющая сталь
Размер заклепок: Ø 3.2–6.4 мм
Вес нетто: 1.6 кг



FIXMASTER Maxholder 8000

Пресс для установки запрессовываемого крепежа позволяет устанавливать втулки и гайки M2.5–M12.

Основные преимущества данного пресса, это большая сила сжатия до 80 000 Н, позволяющая устанавливать крепеж до M12, а так же быстрая скорость работы, за счет использования пневмогидравлического поршня. Пресс оборудован высокоточной регулировкой давления сжатия, системой безопасности оператора установщика, лазерным указателем центровки, надежным пневмогидравлическим поршнем.

Усилие: 80 000 Н
Рабочий ход: 100 мм
Диапазон крепежа: M8 (гайки и шпильки), M6 (втулки), M12 (гайки)
Вид установки: напольный
Привод: пневмогидравлический
Напряжение: 220 В
Габариты без упаковки: 1100x750x2200 мм
Вес нетто: 500 кг



FIXMASTER PRESS-618

Пресс электрогидравлический для установки запрессовочного крепежа: гайки до M10, болты M8, винты до M6. Станок оснащен гидравлическим приводом, а так же системой защиты от повреждения оператора. Реверс и способность прикладывать усилие в любой точке хода пуансона, регулировка усилия, регулировка хода вверх и регулировка времени задержки позволяют задавать параметры для нужного количества устанавливаемых метизов, а так же благодаря счетчику вести подсчет установленного крепежа. Данное оборудование оснащено системой защиты двигателя от перегрузки, что делает его надежным, а также легким в использовании и обслуживании.

Усилие: 100 000 Н
Рабочий ход: 200 мм
Диапазон крепежа: M8 (гайки и шпильки), M6 (втулки), M10 (гайки)
Вид установки: напольный
Привод: гидравлический
Напряжение: 380 В
Габариты без упаковки: 800x950x2000 мм
Вес нетто : 530 кг



FIXMASTER LSC 7010

Электрогидравлический монтажный пресс с набором матриц для установки шпилек и гаек M3–M8, предназначен для выполнения прессовочных операций (запрессовка шпилек, втулок, гаек и пр.), отбортовки отверстий для внутренней резьбы, соединения деталей методом холодной клепки, вырубки небольших отверстий, простой гибки.

Основные преимущества данного пресса, это многофункциональность, отдельный электрогидравлический блок и пресс-рама с возможностью замены на мобильную версию (на подвесе). Усилие электрогидравлического блока подается равномерно в любой точке рабочего хода гидравлического поршня, Малый общий вес (электрогидравлический блок 110 кг, пресс-рама 250 кг), простое управление.

Усилие: 70 000 Н
Рабочий ход: 200 мм
Диапазон крепежа: M8 (гайки и шпильки), M6 (втулки)
Вид установки: напольный
Привод: гидравлический
Напряжение: 380 В
Ширина рабочей зоны: 500 мм
Вес нетто : 400 кг



FIXMASTER 820A

Пневматический пресс 820A предназначен для запрессовки крепежа диаметром от М3 до М10. Данная станция удобна и проста в эксплуатации и не требует доливки масла, оснащена системой защиты от повреждения оператора. В отличие от гидравлической системы, которая активна постоянно при включенном питании, модель 820A потребляет воздух только при запрессовке крепежа. Благодаря сенсорному дисплею - настройка пресса под нужный диаметр крепежа не составит труда. Так же с помощью электронного управления можно задавать параметры для нужного количества устанавливаемых метизов в изделие и вести подсчет установленного крепежа. Пользовательские настройки оператор может сохранять в автоматическом режиме. Удобным дополнением является лазерный указатель, что очень помогает при работе с большими заготовками, отмечая место монтажа с помощью лазерного целеуказателя.

Усилие: 80 000 Н
Рабочее давление: 3-8 атм.
Рабочий ход : 100 мм
Диапазон крепежа: М8 (гайки и шпильки), М6 (втулки), М10 (гайки)
Вид установки: напольный
Привод: пневматический
Напряжение: 220 В
Ширина рабочей зоны: 500 мм
Габариты без упаковки: 1100 x 840 x 2000 мм
Вес нетто: 450 кг



FIXMASTER 820PRO

Гидравлический пресс 820 PRO предназначен для запрессовки крепежа диаметром от М3 до М10. Станция оснащена системой защиты оператора. Благодаря сенсорному дисплею - настройка пресса под нужный диаметр крепежа не составит труда. Так же с помощью электронного управления можно задавать параметры для нужного количества устанавливаемых метизов в изделие и вести подсчет установленного крепежа. Пользовательские настройки оператор может сохранять в автоматическом режиме. Удобным дополнением является лазерный указатель, что очень помогает при работе с большими заготовками, отмечая место монтажа.

Усилие: 80 000 Н
Рабочий ход: 200 мм
Диапазон крепежа: М8 (гайки и шпильки), М6 (втулки), М10 (гайки)
Вид установки: напольный
Привод: гидравлический
Напряжение: 380 В
Ширина рабочей зоны: 500 мм
Габариты без упаковки: 1100 x 840 x 2000 мм
Вес нетто: 500 кг



FIXMASTER SPR 650

Гидравлическая станция для установки самопроникающих заклепок SPR 650 реализует в себе процесс самопроникающей клепки, заключающийся в прессовании кассетной заклепки через клепальную головку, при помощи матрицы и пуансона, для обеспечения надежной установки заклепки в заклепываемый материал. Подходит для соединения двух или нескольких пластин: сталь-сталь, алюминий-алюминий, сталь-алюминий и т.д., а так же для соединения металлических и не металлических пластин: пластик-алюминий, бакелит-алюминий. Технологические особенности данной станции заключаются в быстром и эффективном клепании, стабильном и прочном соединении пластин, защите покрытий и превосходных герметизирующих свойствах. Особенно незаменим для соединения пластин, которые трудно, либо невозможно сварить. Процесс клепки отличается низким уровнем шума, отсутствием дыма и искр, что делает данный процесс экологически чистым и безопасным. Незаменим в автомобилестроении (легковые автомобили, автобусы и грузовики и т.д.), производстве автозапчастей (люки, сиденья, двери, капоты, крышки багажников, коробки подушек безопасности и т.д.), производство железнодорожного транспорта, электротехническое производство (электрические шкафы, шины, электронная продукция и т.д.), противопожарные двери из стали, производство дорожных знаков, авиация и строительство, и т.д.

Усилие: 60000Н
Рабочий ход : 80 мм
Диапазон крепежа: Ø 3-5 мм
Тип крепежа: самопроникающая заклепка
Вид установки: напольный
Привод: гидравлический
Напряжение: 380 В
Ширина рабочей зоны: 150 мм
Вес нетто: 500 кг



FIXMASTER Thunderbolt 2500

Аппарат для конденсаторной приварки шпилек, втулок и гвоздей.

Идеально подойдет для приварки крепежных изделий из омедненной стали, никелированной стали, нержавеющей стали и латуни диаметром М3–М8.

Эргономичный корпус и малый вес обеспечивают комфортную работу и легкое перемещение аппарата.

Степень защиты: IP21
Напряжение: 220 В
Емкость конденсаторов: 99000 мФ
Энергия сварки: 2500 Дж
Время сварки: 1–3 мс
Мак диаметр привариваемых шпилек: 8 мм
Кол во привариваемых шпилек: 10–20 шт/мин
Вес нетто: 14,5 кг
Габариты без упаковки: 355x355x155 мм



FIXMASTER Thunderstorm CD-99/CD-99M

Аппарат для конденсаторной приварки шпилек, втулок и гвоздей. Оснащен степенью защиты IP21S, что позволяет использовать аппарат в условиях повышенной влажности и плохо проветриваемых, запыленных помещениях.

Предназначен для приварки крепежа диаметром от 3 до 8 мм и длиной М3–М6: ≤45 мм; М8: ≤20 мм, при толщине свариваемой пластины 0,2–5 мм.

Благодаря автоматической системе управления, аппарат устанавливает напряжение на основе привариваемого крепежа и материала, что позволяет мастерам без опыта выполнять сварочные работы на уровне профессионалов.

Степень защиты: IP21S
Напряжение: 220 В
Емкость конденсаторов: 108000 мФ
Энергия сварки: 2500 Дж
Время сварки: 1–3 мс
Мак диаметр привариваемых шпилек: 8 мм
Кол во привариваемых шпилек: 20 шт/мин
Вес нетто: 26 кг
Габариты без упаковки: 500x235x360 мм



FIXMASTER Thunderstorm CD-132/CD-132M

Аппарат для конденсаторной приварки шпилек, втулок и гвоздей. Оснащен степенью защиты IP21S, что позволяет использовать аппарат в условиях повышенной влажности и плохо проветриваемых, запыленных помещениях.

Предназначен для приварки крепежа диаметром от 3 до 10 мм и длиной М3–М6: ≤45 мм; М8–М10: ≤20 мм, при толщине свариваемой пластины 0,2–5 мм.

Благодаря автоматической системе управления, аппарат устанавливает напряжение на основе привариваемого крепежа и материала, что позволяет мастерам без опыта выполнять сварочные работы на уровне профессионалов.

Степень защиты: IP21S
Напряжение: 220 В
Емкость конденсаторов: 144000 мФ
Энергия сварки: 3200 Дж
Время сварки: 1–3 мс
Мак диаметр привариваемых шпилек: 10 мм
Кол во привариваемых шпилек: 20 шт/мин
Вес нетто: 29 кг
Габариты без упаковки: 500x235x360 мм

Инструмент для обжимки клемм



FIXMASTER GES-60UNV

Усилие опрессовки: 60 кН
Развод матриц: 42 мм
Диапазон сечений: 16–300 мм²
Цикл опрессовки: 3–15 с (в зав. от сеч.)
Диапазон резки: макс. диаметр 40 мм
Напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора: 4,0 А·ч, Li-Ion
Масса: 4,8 кг



FIXMASTER BP176

Усилие опрессовки: 60 кН
Развод матриц: 17 мм
Диапазон сечений: 6–300 мм²
Цикл опрессовки: 3–5 с (в зав. от сеч.)
Напряжение аккумулятора: 20 В
Емкость аккумулятора: 4,0 А·ч, Li-Ion
Масса: 4,4 кг



FIXMASTER

EQUIPMENT | TOOLS | FASTENERS

www.fixmastershop.ru

Тел. 8-800-222-77-46