



FIXMASTER

EQUIPMENT | TOOLS | FASTENERS

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



- Качество
- Надежность
- Производительность

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

FIXMASTER F71012



Прямая профессиональная пневматическая машинка FIXMASTER F71012 предназначена для очистки большого количества поверхностей, например для шлифования седел клапанов, зачистки сварных швов и увеличения отверстий.

Она обладает удобным регулятором скорости вращения двигателя.

- Тип включения: безопасный рычаг
- Скорость холостого хода: 22000 об/мин
- Цанга: 6 мм (1/4")
- Мощность: 0,37 кВт (0,5 л.с.)
- Выхлоп: сзади
- Вход воздуха: 1/4"
- Внутренний Ø воздушного шланга: 3/8"
- Расход воздуха: 99 л/мин
- Шум LpA / LwA: 79,5 дБ / 90,5 дБ
- Вибрация: 2,51 м/с²
- Длина: 178 мм
- Вес нетто: 0,6 кг

FIXMASTER F71012-5



Маломощная шлифовальная машина FIXMASTER F71012-5 применяется для высокоскоростной шлифовки и полировки в труднодоступных местах. Легкость в регулировании мощности и скорости делают ее еще более удобной в эксплуатации.

- Тип включения: безопасный рычаг
- Скорость холостого хода: 22000 об/мин
- Цанга: 6 мм (1/4")
- Мощность: 0,37 кВт (0,5 л.с.)
- Выхлоп: сзади
- Вход воздуха: 1/4"
- Внутренний Ø воздушного шланга: 3/8"
- Расход воздуха: 99 л/мин
- Шум LpA / LwA: 81,9 дБ / 92,9 дБ
- Вибрация: < 2,5 м/с²
- Длина: 280 мм
- Вес нетто: 0,8 кг

FIXMASTER F70010



Пневматическая шлифовальная машина FIXMASTER F70010 - это инструмент, работающий на сжатом воздухе, который предназначен для выполнения шлифовально-зачистных работ. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без перегрева. Стальной корпус и прочная конструкция устойчивы к механическим повреждениям, благодаря чему имеют долгий срок службы. Имеется передний поворотный дефлектор выхлопа.

- Тип включения: поворотное кольцо
- Скорость холостого хода: 20000 об/мин
- Цанга: 6 мм (1/4")
- Мощность: 0,34 кВт (0,45 л.с.)
- Выхлоп: спереди
- Вход воздуха: 1/4"
- Диаметр воздушного шланга: 3/8"
- Расход воздуха: 127 л/мин
- Шум LpA / LwA: 78,4 / 89,4 дБ
- Вибрация: < 2,5 м/с²
- Длина: 175 мм
- Вес нетто: 0,7 кг

FIXMASTER F2620L



Пневматическая шлифовальная машинка с регулируемой скоростью оснащена патроном 6 мм (1/4"). Достаточно высокое количество оборотов - 24000 в минуту - позволяет добиться отличного качества обработки. Металлический корпус гарантирует долгий срок службы.

- Тип включения: поворотное кольцо
- Скорость холостого хода: 24000 об/мин
- Цанга: 6 мм или 1/4"
- Мощность: 240 Вт (0,3 л.с.)
- Вход воздуха: 1/4"
- Диаметр воздушного шланга: 3/8"
- Расход воздуха: 340 л/мин
- Шум LpA / LwA: 78,4 / 89,4 дБ
- Вибрация: < 2,5 м/с²
- Длина: 300 мм
- Вес нетто: 0,45 кг

FIXMASTER F33100



Пневматическая дрель FIXMASTER F33100 обладает высоким рабочим ресурсом. Она предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Дрель имеет надежный металлический корпус, который защищает внутренние элементы от механических повреждений.

- Диаметр патрон: 3/8"
- Скорость холостого хода: 2200 об/мин
- Мощность: 0,34 кВт (0,45 л.с.)
- Выхлоп: вниз
- Вход воздуха: 1/4"
- Диаметр воздушного шланга: 3/8"
- Уровень шума LpA / LwA: 90 / 101 дБ
- Вибрация: < 6,08 м/с²
- Длина: 230 мм
- Вес нетто: 1,0 кг



FIXMASTER F24204

Пневматический ударный гайковерт FIXMASTER F24204 предназначен для завинчивания и отвинчивания любого типа крепежа ударно-импульсным методом. Серии ударов передаются от двигателя к шпинделю через высокопроизводительный ударный механизм Twin Hammer, который усиливает крутящий момент на старте и создает мощный равномерный рывок. Инструмент устойчив к перегрузкам и позволяет на протяжении длительного времени производить работы без остановки, обеспечивая высокое качество выполняемых работ. Уникальная конструкция двигателя предотвращает потерю мощности, а лопасть ротора с пружиной обеспечивает высокую выходную мощность. Благодаря композитному корпусу и малому весу инструмент прост и удобен в эксплуатации. Воздухозаборник поворачивается на 360°. Конструкция выхлопа обеспечивает бесшумную работу. Чувствительный спусковой крючок для плавного срабатывания.

- Диаметр привода: 1/2"
- Скорость холостого хода: 8500 об/мин
- Макс. крутящий момент: 1140 Нм
- Ударный механизм: Twin Hammer
- Вход воздуха: 1/4"
- Расход воздуха: 132 л/мин
- Уровень шума LpA / LwA: 90,9 / 101,9 дБ
- Вибрация: 8,11 м/с²
- Длина: 190 мм
- Вес: 2,1 кг



FIXMASTER F26204

Ударный пневматический гайковерт FIXMASTER F26204 - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Благодаря композитному корпусу и малому весу инструмент прост и удобен в эксплуатации. Ударный механизм Twin Hammer обеспечивает максимальный крутящий момент 2236 Нм. Конструкция выхлопной системы обеспечивает низкий уровень шума.

- Диаметр привода: 3/4"
- Скорость холостого хода: 5500 об/мин
- Макс. крутящий момент: 2236 Нм
- Ударный механизм: Twin Hammer
- Вход воздуха: 1/4"
- Диаметр воздушного шланга: 3/8"
- Расход воздуха: 299 л/мин
- Уровень шума LpA / LwA: 94,9 / 105,9 дБ
- Вибрация: 8,63 м/с²
- Длина: 220 мм
- Вес нетто: 3,7 кг



FIXMASTER F24241

Компактный, но мощный ударный гайковерт FIXMASTER F24241 позволяет легко выполнять работы в очень ограниченном пространстве. Передняя крышка из стали и корпус из алюминиевого сплава делают его прочным и легким. Эргономичная резиновая рукоятка для комфортной эксплуатации.

- Диаметр привода: 1/2"
- Скорость холостого хода: 11000 об/мин
- Макс. крутящий момент: 678 Нм
- Ударный механизм: Twin Hammer
- Расход воздуха: 108 л/мин
- Вход воздуха: 1/4"
- Диаметр шланга: 3/8"
- Уровень шума (LpA/LwA): 83,6 / 94,6 дБ
- Вибрация: 8,0 м/с²
- Длина: 108 мм
- Вес: 1,42 кг



FIXMASTER F75016L

Угловые шлифовальные машины FIXMASTER F75016L в первую очередь предназначены для грубой шлифовки в тяжелых условиях, для черновой и финишной обработки металлических деталей, средних и больших размеров, выравнивания сварочных швов. Боковой отвод воздуха, безопасный рычаг включения и боковая рукоятка помогают повысить качество и безопасность работ.

- Тип включения: безопасный рычаг
- Скорость холостого хода: 12000 об/мин
- Диаметр диска: 125 мм
- Угловая головка: 85 мм
- Шпиндель: 5/8"-11
- Мощность: 0,82 кВт (1,1 л.с.)
- Вход воздуха: 3/8"
- Внутренний Ø воздушного шланга: 3/8"
- Расход воздуха: 113 л/мин
- Уровень шума: LpA / LwA: 91,5 / 102,5 дБ
- Длина: 272 мм
- Чистый вес: 2,1 кг



FIXMASTER F75039L

Угловые шлифовальные машины FIXMASTER F75039L в первую очередь предназначены для грубой шлифовки в тяжелых условиях, для черновой и финишной обработки металлических деталей, средних и больших размеров, выравнивания сварочных швов. Боковой отвод воздуха, безопасный рычаг включения и боковая рукоятка помогают повысить качество и безопасность работ.

- Тип включения: безопасный рычаг
- Скорость холостого хода: 12000 об/мин
- Диаметр диска: 125 мм
- Размер шпинделя: M14 x 2,0 и M8 x 1,25
- Мощность: 1,5 кВт (2,0 л.с.)
- Вход воздуха: 3/8"
- Внутренний Ø воздушного шланга: 1/2"
- Расход воздуха: 96 л/мин
- Уровень шума: LpA / LwA: 91,5 / 102,5 дБ
- Длина: 278 мм
- Вес: 2,1 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



FIXMASTER F75101

Угловые шлифовальные машины FIXMASTER F75101 с высокомоющим и крутящим моментным двигателем созданы для грубой шлифовки в тяжелых условиях и максимальной производительности. Блокировка шпинделя и эргономичная ручка повышают безопасность работ.

- Тип включения: поворотное кольцо
- Скорость холостого хода: 8400 об/мин
- Диаметр диска: 180 мм
- Угловая головка: 107 мм
- Шпиндель: 5/8"-11 или M14 x 2
- Мощность: 1,19 кВт (1,6 л.с.)
- Вход воздуха: 3/8"
- Внутренний Ø воздушного шланга: 3/8"
- Выхлоп: боковой
- Потребление воздуха: 155 л/мин
- Уровень шума LpA / LwA: 91,5 / 102,5 дБ
- Длина: 272 мм
- Вес нетто: 3,0 кг



FIXMASTER F75101L

Угловые шлифовальные машины FIXMASTER F75101L с высокомоющим и крутящим моментным двигателем созданы для грубой шлифовки в тяжелых условиях и максимальной производительности. Блокировка шпинделя, безопасный рычаг включения и эргономичная ручка повышают безопасность работ.

- Тип включения: безопасный рычаг
- Скорость холостого хода: 8400 об/мин
- Диаметр диска: 180 мм
- Угловая головка: 107 мм
- Шпиндель: 5/8"-11 или M14 x 2
- Мощность: 1,19 кВт (1,6 л.с.)
- Вход воздуха: 3/8"
- Внутренний Ø воздушного шланга: 3/8"
- Выхлоп: боковой
- Потребление воздуха: 155 л/мин
- Уровень шума LpA / LwA: 91,5 / 102,5 дБ
- Длина: 272 мм
- Вес нетто: 3,0 кг



FIXMASTER F75033R

Угловые шлифовальные машины FIXMASTER F75033R в первую очередь предназначены для грубой шлифовки в тяжелых условиях, для черновой и финишной обработки металлических деталей, средних и больших размеров, выравнивания сварочных швов. Боковой отвод воздуха, безопасный рычаг включения, боковая рукоятка помогают повысить качество и безопасность работ.

- Тип включения: безопасный рычаг
- Скорость холостого хода: 12000 об/мин
- Диаметр круга: 125 мм (5")
- Шпиндель: 5/8"-11 или M14x2,0
- Мощность: 1,72 кВт (2,3 л.с.)
- Диаметр воздушного шланга: 3/8"
- Длина: 234 мм
- Вес нетто: 1,8 кг



FIXMASTER F75037R

Угловые шлифовальные машины FIXMASTER F75037R с высокомоющим и моментным двигателем созданы для грубой шлифовки в тяжелых условиях и максимальной производительности. Блокировка шпинделя, безопасный рычаг включения и эргономичная ручка повышают безопасность работ.

- Тип включения: безопасный рычаг
- Скорость холостого хода: 7600 об/мин
- Диаметр круга: 125 мм (5")
- Шпиндель: 5/8"-11 или M14x2,0
- Мощность: 1,72 кВт (2,3 л.с.)
- Диаметр воздушного шланга: 3/8"
- Длина: 234 мм
- Вес нетто: 2,0 кг



FIXMASTER F4CH2

Пневматическая угловая шлифовальная машинка идеально подходит для шлифовки, удаления ржавчины и сглаживания сварных швов. Литой корпус отличается прочностью и долговечностью. Кожух защищает пользователя от травм, искр, пыли. В комплекте прилагается боковая ручка.

- Тип включения: поворотное кольцо
- Скорость холостого хода: 13500 об/мин
- Диаметр диска: 125 мм (5")
- Мощность: 0,55 кВт (0,75 л.с.)
- Расход воздуха: 920 л/мин
- Длина: 215 мм
- Чистый вес: 1,8 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



FIXMASTER F323R

Пневматическая углошлифовальная машина FIXMASTER F323R - это инструмент, работающий на сжатом воздухе. Область применения - выполнение шлифовальных и отрезных работ на производстве. Инструмент обладает большой производительностью, благодаря высокому числу оборотов диска. Для быстроты регулировки защитного кожуха предусмотрен фиксирующий рычаг.

- Тип включения: безопасный рычаг
- Скорость холостого хода: 10000 об/мин
- Диаметр диска: 125 мм
- Угловая головка: 85 мм
- Шпиндель: 5/8"-11, M14x2
- Мощность: 0,82 кВт (1,1 л.с.)
- Вход воздуха: 1/4"
- Внутренний Ø воздушного шланга: 3/8"
- Расход воздуха: 100 л/мин
- Длина: 210 мм
- Чистый вес: 1,4 кг



FIXMASTER F7075AP

Пневматическая угловая шлифмашина FIXMASTER F7075AP с поворотным включением предназначена для операций резания, зачистки и шлифования деталей из различных металлов, металлических сплавов и прочих материалов. Обладает высокой производительностью. Для быстроты регулировки защитного кожуха предусмотрен фиксирующий рычаг.

- Тип включения: поворотное кольцо
- Скорость холостого хода: 7600 об/мин
- Диаметр диска: 180 мм
- Угловая головка: 85 мм
- Шпиндель: M14x2.0P
- Мощность: 1,5 кВт (2 л.с.)
- Вход воздуха: 1/4"
- Внутренний Ø воздушного шланга: 3/8"
- Расход воздуха: 1600 л/мин
- Длина: 253 мм
- Чистый вес: 4,05 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



FIXMASTER KD42

Это классическая шлифовальная машина с высокой мощностью и запатентованной конструкцией. Широко используется для резьбы по камню, металлу и дереву. Запатентованная конструкция, низкий подъем температуры на выходном валу.

- Напряжение: 220 В / 50 Гц
- Макс. мощность: 710 Вт
- Тип двигателя: щеточный
- Скорость: 27000 об/мин
- Макс. диаметр круга: 25 мм
- Вес нетто: 1,8 кг



FIXMASTER FMSGK6-400

Шлифовальная машина с запатентованной конструкцией. Низкий подъем температуры на выходном валу, комфортная работа в течение длительного времени.

- Напряжение: 220 В / 50 Гц
- Макс. мощность: 400 Вт
- Тип двигателя: щеточный
- Скорость: 27000 об/мин
- Макс. диаметр круга: 25 мм
- Вес нетто: 1,4 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

FIXMASTER PDG050-05126



Бесщеточная прямая шлифовальная машина с цанговым зажимом 6 (8) мм. Сетевая бесщеточная шлифовальная машина - универсальный и мощный инструмент, идеально подходит для простого и точного шлифования и полировки. Удобный захват и легкость в управлении способствуют снижению утомляемости при длительной работе. Плавный пуск двигателя, защита от перегрева и перегрузки значительно снижают затраты на эксплуатацию и продлевают срок службы машины. Пылезащитный фильтр предотвращает попадание мусора внутрь корпуса инструмента. Присутствует защита от непреднамеренного пуска при внезапном отключении электроэнергии для безопасной эксплуатации инструмента.

- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 850 Вт
- Макс. мощность: 1000 Вт
- Тип двигателя: бесщеточный
- Число оборотов: 7500-22000 об/мин
- Цанговый патрон: 6-8 мм
- Регулировка оборотов: есть
- Защита от перегрева двигателя: есть
- Макс. Ø шлифовального круга: 50 мм
- Плавный пуск двигателя: есть
- Защита от случайного пуска: есть
- Вес: 1,5 кг

FIXMASTER S1J-50YE3



Бесщеточная прямая шлифовальная машина с цанговым зажимом 6 (8) мм предназначена для шлифования и зачистки металлических изделий. Плавный пуск двигателя, защита от перегрева и перегрузки значительно снижают затраты на эксплуатацию и продлевают срок службы машины. Пылезащитный фильтр предотвращает попадание мусора внутрь корпуса инструмента. Присутствует защита от непреднамеренного пуска при внезапном отключении электроэнергии для безопасной эксплуатации инструмента. Длинная передняя часть инструмента позволяет глубоко проникать в заготовку, например, при внутреннем шлифовании труб. Удобный выключатель ползункового типа расположен сбоку на корпусе инструмента.

- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 1050 Вт
- Макс. мощность: 1500 Вт
- Тип двигателя: бесщеточный
- Число оборотов: 26000 об/мин
- Цанговый патрон: 6-8 мм
- Защита от перегрева двигателя: есть
- Макс. Ø шлифовального круга: 50 мм
- Плавный пуск двигателя: есть
- Защита от случайного пуска: есть
- Вес: 1,8 кг

FIXMASTER S1J-50VE1



Бесщеточная прямая шлифовальная машина с цанговым зажимом 6 (8) мм предназначена для шлифования и зачистки металлических изделий. Плавный пуск двигателя и бесступенчатая регулировка оборотов от 10000 до 26000 об/мин. Пылезащитный фильтр предотвращает попадание мусора внутрь корпуса инструмента. Присутствует защита от непреднамеренного пуска при внезапном отключении электроэнергии для безопасной эксплуатации инструмента. Длинная передняя часть инструмента позволяет глубоко проникать в заготовку, например, при внутреннем шлифовании труб.

- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 1050 Вт
- Макс. мощность: 1500 Вт
- Тип двигателя: бесщеточный
- Число оборотов: 10000-26000 об/мин
- Цанговый патрон: 6-8 мм
- Регулировка оборотов: есть
- Макс. Ø шлифовального круга: 50 мм
- Защита от перегрева двигателя: есть
- Плавный пуск двигателя: есть
- Защита от случайного пуска: есть
- Вес: 1,6 кг

FIXMASTER S1M 125YE3



Бесщеточная угловая шлифовальная машина 125 мм предназначена для резки и шлифования изделий из камня, дерева, металла. Плавный пуск двигателя и защита от перегрева и перегрузки значительно снижают затраты на эксплуатацию и продлевают срок службы машины. Пылезащитный фильтр предотвращает попадание мусора внутрь корпуса инструмента. Присутствует защита от непреднамеренного пуска при внезапном отключении электроэнергии для безопасной эксплуатации инструмента.

- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 1050 Вт
- Макс. мощность: 1500 Вт
- Тип двигателя: бесщеточный
- Число оборотов: 10000 об/мин
- Диаметр диска: 125 мм
- Резьба шпинделя: M10
- Регулировка оборотов: есть
- Защита от перегрева двигателя: есть
- Плавный пуск двигателя: есть
- Защита от случайного пуска: есть
- Вес: 1,9 кг

FIXMASTER S1M 125VE1



Бесщеточная угловая шлифовальная машина 125 мм предназначена для резки и шлифования изделий из камня, дерева, металла. Плавный пуск двигателя и бесступенчатая регулировка оборотов от 3000 до 10000 об/мин. Пылезащитный фильтр предотвращает попадание мусора внутрь корпуса инструмента. Оснащена защитой от непреднамеренного пуска при внезапном отключении электроэнергии для безопасной эксплуатации инструмента.

- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 1250 Вт
- Макс. мощность: 2300 Вт
- Тип двигателя: бесщеточный
- Число оборотов: 3000-10000 об/мин
- Диаметр диска: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Регулировка оборотов: есть
- Защита от перегрева двигателя: есть
- Плавный пуск двигателя: есть
- Защита от случайного пуска: есть
- Вес: 2,2 кг

FIXMASTER S1M 180YE2



Бесщеточная угловая шлифовальная машина 180 мм предназначена для резки, шлифования и зачистки металлических изделий. Плавный пуск двигателя, защита от перегрева и перегрузки значительно снижают затраты на эксплуатацию и продлевают срок службы машины. Пылезащитный фильтр предотвращает попадание мусора внутрь корпуса инструмента. Присутствует защита от непреднамеренного пуска при внезапном отключении электроэнергии для безопасной эксплуатации инструмента. Длинная передняя часть инструмента позволяет глубоко проникать в заготовку, например, при внутреннем шлифовании труб. Удобный выключатель ползункового типа расположен сбоку на корпусе инструмента.

- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 2400 Вт
- Макс. мощность: 4300 Вт
- Тип двигателя: бесщеточный
- Число оборотов: 8400 об/мин
- Диаметр диска: 180 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Защита от перегрева двигателя: есть
- Плавный пуск двигателя: есть
- Защита от случайного пуска: есть
- Вес: 4,5 кг

FIXMASTER S1M 180YE1



Бесщеточная угловая шлифовальная машина 180 мм предназначена для резки, шлифования и зачистки металлических изделий. Плавный пуск двигателя, защита от перегрева и перегрузки значительно снижают затраты на эксплуатацию и продлевают срок службы машины. Пылезащитный фильтр предотвращает попадание строительного мусора внутрь корпуса инструмента. Присутствует защита от непреднамеренного пуска при внезапном отключении электроэнергии для безопасной эксплуатации инструмента. Длинная передняя часть инструмента позволяет глубоко проникать в заготовку, например, при внутреннем шлифовании труб. Удобный выключатель ползункового типа расположен сбоку на корпусе инструмента.

- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 2600 Вт
- Макс. мощность: 4600 Вт
- Тип двигателя: бесщеточный
- Число оборотов: 8400 об/мин
- Диаметр диска: 180 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Защита от перегрева двигателя: есть
- Плавный пуск двигателя: есть
- Защита от случайного пуска: есть
- Вес: 6,1 кг

FIXMASTER S1M 230YE1



Бесщеточная угловая шлифовальная машина 230 мм предназначена для резки, шлифования и зачистки металлических изделий. Плавный пуск двигателя, защита от перегрева и перегрузки значительно снижают затраты на эксплуатацию и продлевают срок службы машины. Пылезащитный фильтр предотвращает попадание строительного мусора внутрь корпуса инструмента. Присутствует защита от непреднамеренного пуска при внезапном отключении электроэнергии для безопасной эксплуатации инструмента. Длинная передняя часть инструмента позволяет глубоко проникать в заготовку, например, при внутреннем шлифовании труб. Удобный выключатель ползункового типа расположен сбоку на корпусе инструмента.

- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 2600 Вт
- Макс. мощность: 4600 Вт
- Тип двигателя: бесщеточный
- Число оборотов: 5500 об/мин
- Диаметр диска: 230 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Защита от перегрева двигателя: есть
- Плавный пуск двигателя: есть
- Защита от случайного пуска: есть
- Вес: 6,5 кг

FIXMASTER S1M-KD71-180



Данная модель отличается высокой мощностью в 2300 Вт, диаметром диска до 180 мм и предназначена для шлифования, выравнивания, очистки и отделки металла, плитки, камня, бетона и т.д. Система охлаждения эффективно контролирует повышение температуры, защищая двигатель от перегрева. Эргономичный дизайн, удобство использования и длительный срок службы обеспечивают комфортную работу при любых условиях эксплуатации.

- Напряжение: 220 В / 50 Гц
- Макс. мощность: 2300 Вт
- Тип двигателя: щеточный
- Диаметр диска: 180 мм
- Скорость: 6600 об/мин
- Вес нетто: 5,3 КГ

FIXMASTER S1M-KD78-180



Данная модель отличается высокой мощностью в 2000 Вт, диаметром диска до 180 мм и предназначена для шлифования, выравнивания, очистки и отделки металла, кирпича, камня, бетона и т.д. Система охлаждения эффективно контролирует повышение температуры, защищая двигатель от перегрева. Шестерни изготовлены из стали 20CrMnTi для снижения шума и увеличения срока службы. Эргономичный дизайн, удобство использования и длительный срок службы обеспечивают комфортную работу при любых условиях эксплуатации.

- Напряжение: 220 В / 50 Гц
- Макс. мощность: 2000 Вт
- Тип двигателя: щеточный
- Диаметр диска: 180 мм
- Скорость: 8300 об/мин
- Вес нетто: 4,0 кг



FIXMASTER
EQUIPMENT | TOOLS | FASTENERS

www.fixmastershop.ru

Тел. 8-800-222-77-46